

מיזוג אוויר סוחר

איך זה מרגיש כש-1,400 פתחים זעירים מפזרים בעדינות את האוויר בחדר, מפזרים תחושה טבעית באמצעות מנגנון שקט במיוחד? סדרת T-Pro החכמה שמה סוף לרוח הישירה והמייבשת של המזגן, ומפזרת את האוויר כמו שמעולם לא חוויתם.

זרימת אוויר חכמה Smart Air Flow המפזרת אוויר קר כלפי מעלה, ואוויר חם כלפי מטה



טכנולוגיית Gentle Breeze לזרימת אוויר נעימה, אחידה ומלטפת במיוחד



מנגנון ארבעה שלבים לנקיון עצמי אוטומטי וסטריליזציה, למניעת בקטריות, ריחות ואבק



שליטה מרחוק באמצעות הסלולרי בתקשורת Wi-fi עם אפליקציה, גם מחוץ לבית



מנגנון בינה מלאכותית (Ai) לשמירה על טמפרטורה קבועה, ולחסכון של 60% באנרגיה



בעל טכנולוגיית אינוורטר, לפעולה שקטה וחسכונית יותר



נתונים טכניים						
T-Pro Inv 30	T-Pro Inv 22	T-Pro Inv 16	T-Pro Inv 12			
A	A	A	A	A-G	דירוג אנרגטי	
28	28	20	19	דציבל	רמת רעש יחידה פנימית	
7,030 / 23,986	5,280 / 18,015	3,520 / 12,010	2,640 / 9,008	נומינלי (W / לשעה BTU)	תפוקה	
6,200-25,575	4,092-20,972	3,580-12,788	3,410-10,571	BTU לשעה (min-max)		
1,820-7,500	1,200-6,150	1,050-3,750	1,000-3,100	W (min-max)		
7,030 / 23,986	5,280 / 18,015	3,520 / 12,010	2,640 / 9,008	נומינלי (W / לשעה BTU)		
6,888-27,280	4,092-22,506	3,580-13,981	3,410-12,480	BTU לשעה (min-max)		
2,020-8,000	1,200-6,600	1,050-4,100	1,000-3,660	W (min-max)		
3.8	4.1	3.8	3.8	COP	קירור	מקדם יעילות
3.9	3.9	3.9	3.9	COP	חימום	
1,845	1,286	924	693	W	קירור	הספק נצרך
1,803	1,354	903	677	W	חימום	
8.5	6.4	4.2	3.1	A	קירור	זרם עבודה
8.3	6.3	4.1	3.1	A	חימום	
230	230	230	230	וולט	מתח הזנה	
20	16	10	10	A	נתיך (פיוז)	
3/8 - 5/8	1/4 - 1/2	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	אינץ'	קוטר צנרת בין יחידות	
15	15	15	15	מ'	מרחק מירבי בין יחידות	
5	5	5	5	מ'	הפרש גובה מירבי בין יחידות	
4×1.5	4×1.5	4×1.1	4×1.0	מ"מ	כבל בין יחידות	
R410A	R410A	R410A	R410A		סוג גז	
מאייד	מאייד	מאייד	מאייד		הזנת מאייד/מעבה	
1100×333×222	1100×333×222	820×306×195	820×306×195	מ"מ	מידות (ע. ג. ר)	יחידה פנימית מאייד
1350	1350	710	710	cfm	ספיקת אוויר	
953×433×808	853×349×602	795×305×549	795×305×549	מ"מ	מידות (ע. ג. ר)	יחידה חיצונית מעבה
3,850	2,850	2,400	2,350	cfm	ספיקת אוויר	