

סדרת T-Pro | אינוורטר

נתונים טכניים

דירוג אנרגטי A

מאפיינים

מעל 1000 פתחים זעירים (micro holes) לפיזור אויר עדין
 ניקוי עצמי CleanXpress לסטריליזציה עמוקה
 תקשורת Wifi להפעלה באמצעות הסלולרי
 פיזור אויר חכם ויעיל - האויר הקר כלפי מעלה, ואויר חם כלפי מטה
 תצוגת LED
 זרימת אוויר חכמה Smart Air Flow
 מפחית לחות עצמאי (Dry Mode)
 מצב אוטומטי / FEEL I
 מצב שינה
 מצב טורבו
 מצב HEALTH / CLEAN
 סיימר 24 שעות
 חיווי תקלות
 מנגנון התראה דיגיטלי לצורך בניקוי הפילטר
 פילטר שש שכבות אנטי בקטריאלי
 נעילת בטיחות
 מצב גנרטור
 מנגנון ניקוז דו צדדי



מידות מאייד ע, ג, ר	קוטר צנרת בין יחידות (אינץ')	זרם עבודה קירור/חימום (A)	הספק נצרך קירור/חימום (W)	תפוקת חימום BTU לשעה, W	תפוקת קירור BTU לשעה, W	מקדם יעילות קירור/חימום (COP)	דגם
820x306x195	1/4-3/8	3.1 - 3.1	677 / 693	3,410 - 12,480	3,410 - 10,571	3.9 / 3.8	T-Pro Inverter 12
820x306x195	1/4-3/8	4.1 - 4.2	903 / 924	3,580 - 13,981	3,580 - 12,788	3.9 / 3.81	T-Pro Inverter 16
1100x333x222	1/4-1/2	6.3 - 6.4	1,354 / 1,286	4,092 - 22,506	4,092 - 20,972	3.9 / 4.11	T-Pro Inverter 22
1100x333x222	3/8-5/8	8.3 - 8.5	1,803 / 1,845	6,888 - 27,280	6,200 - 25,575	3.9 / 3.81	T-Pro Inverter 30